

## Rotationsmischer **POX-S** Kleine Mengen einfach gemischt



- **Mit feststehendem Mischwerk und rotierendem Mischkübel für kompakte und plastische Mörtel, Estrich, Beton und Putz**
- **Mengen bis max. 40 Liter;**
- Mischwirkung über drehbaren Eimer
- Rand- und Bodenabstreifer
- kompakt in Abmessung und Gewicht
- hohe Mobilität

### Technische Daten POX-S

Größe Mischbehälter:	65 Ltr.
Nutzmenge:	max. 40 Liter
Motorleistung Dreheller:	0,75 kW
Drehzahl:	50 min <sup>-1</sup>
Netzspannung:	230 V
Abmessungen (cm):	60x82x77
Gewicht:	48 kg

### Konsistenzbereich: sehr steif bis plastisch

Material (Gewicht ohne Wasserzugabe):	POX
Erdfeuchter Beton bis 8 mm Körnung (bis 30 L)	+
Beton bis 8 mm Körnung (bis 30 L)	+
Zementestrich (bis 35 L)	+
Kunstharzestrich (bis 30 L)	+
Universalmörtel (bis 40 L)	+
Gipskalkmörtel (bis 35 L)	-
Leichtmauermörtel (bis 25 L)	+
Stuckmörtel (bis 30 L)	-
Zementputz (bis 40 L)	+
Gipsputz (bis 40 L)	-
Lehmputz ohne Fasern (bis 40 L)	-
Wärmedämmputz (bis 30 L)	+
Luftporen-Leichtputz (bis 30 L)	+
Naturstein-Pflasterverlegemörtel (bis 30 L)	+
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm, bis 30 L)	+
Mittelbettmörtel (bis 25 L)	-
Fliesenkleber (Flexmörtel bis 25 L)	-
Fugenmörtel (bis 25 L)	-

### Konsistenzbereich: weich bis selbst verlaufend

Fließestrich (bis 40 L)	-
weiche/fließfähige Mörtelarten (bis 40 L)	-
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber (bis 30 L)	-
cremige Putzarten (bis 40 L)	-
Haftschlämme als Putzuntergrund (bis 30 L)	-
Fliesenkleber (bis 25 L)	-
Fugenmörtel (bis 25 L)	-
Fugenvergussmassen (bis 30 L)	-
Haftschlämme als Platten-/Fliesenuntergrund (bis 30 L)	-
2-K-Dichtungsschlämme (bis 30 L)	-
Nivelliermassen (bis 25 L)	-
2K-Epoxydharz-Sandgemisch (bis 30 L)	-

+ = geeignet - = ungeeignet



QR-Code für Anwendungsfilm



Praktisches Zubehör: Transportwagen